

ChemGrout®

Mini-Series Compact Grouters

Nhỏ gọn, đơn giản và năng suất, Mini-Series phù hợp cho các công trình và cải tạo dự án

CG-050
Khí nén



Được làm bằng nhôm nguyên khối. Rất nhẹ, dễ dàng sử dụng trong các công trình khó tiếp cận.

CG-050M
Bơm bằng tay



CG-050M được vận hành bằng tay. Áp suất vận hành 200PSI

CG-550P
Khí nén

Thùng trộn 128 lít, Bơm và phễu chứa. Máy sẽ vận hành không giới hạn.



Bệ chống trượt và dễ dàng di chuyển, Mini-Series thích hợp cho hầu hết vật liệu đóng gói sẵn, Không co ngót với tỉ lệ cát/ xi măng lên đến 2:1.

Sử dụng piston 2 inches với áp suất đạt từ 200 đến 400 PSI. Tháo lắp dễ dàng.

Tất cả các thành phần trong máy có thể lắp đặt và tháo ra 1 cách dễ dàng, không cần công cụ tháo lắp. Rất nhanh chóng, vệ sinh dễ dàng

Mỗi máy sẽ bao gồm 3,46m ống và đầu phun.

CG-050M Manual Hand Pump

Model CG-050M dùng trong công nghiệp để sử dụng, bơm tay lắp trên để trượt được thiết kế cho các công trình dân dụng sử dụng bùn sét và hầu hết các vữa đóng gói sẵn. Nó hơi thô, được cấu tạo bằng nhôm trọng lượng nhẹ dễ dàng di chuyển trong các công trình nơi mà không có sẵn điện và không khí. Tính năng của O50M là một phễu dung tích 5 gallon và bơm pittông 2inch, đầu xả của bơm không quá 150 feet (lý tưởng để nâng thẳng đứng). Hoạt động bằng tay, máy bơm kiểu pittông được tháo lắp trong vòng vài phút mà không cần dụng cụ chuyên dụng nhờ đó việc bảo trì và vệ sinh đơn giản.

CG-050M	Manual Hand Pump
Bơm	2" piston
Lưu lượng bơm	2-3 gpm (7-11 lpm)
Áp lực	200 psi (14 bar)
Trọng lượng	52 lbs (24 kg)
Kích thước	44"L x 11"W x 31"H

CG-050 Grout Pump

Nhỏ gọn và dễ dàng vận chuyển, ChemGrout Model CG-050 vẫn là lựa chọn tối ưu của ngành công nghiệp phun vữa. Được thiết kế để bơm hỗn hợp vữa, bùn sét, vữa trộn sẵn, nó cung cấp 5gpm với áp lực 225 psi (400psi). Tương tự như CG – 050M, nó sử dụng một cái phễu 5 gallon và bơm pittông 2 inch.

Được chế tạo để giảm thiểu chi phí bảo dưỡng, các khớp nối ngắt kết nối nhanh giúp việc tháo lắp nhanh chóng chỉ trong vài giây để dễ bảo trì và vệ sinh. Hoạt động an toàn, bộ truyền động khí nén đặc biệt phù hợp cho các mỏ, đường hầm và các công trình từ xa nơi khói nhiên liệu rất nguy hiểm và không có điện. Chỉ cần một người vận hành tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

CG-050	Air	Hydraulic
Bơm	2" piston	2" piston
Lưu lượng bơm	5 gpm (19 lpm)	5 gpm (19 lpm)
Áp lực	225 psi (16 bar)	400 psi (28 bar)
Trọng lượng	55 lbs. (25 kg)	95 lbs. (48 kg)
Áp lực khí nén	15 cfm, 100 psi	5 gpm, 1000 psi
Kích thước	44"L x 11"W x 24"H	

Các ứng dụng bao gồm :

Gia cố khung cửa chính và cửa sổ, lấp đầy khoảng trống, chặn sàn, Chốt vỉa hè, chống thấm, cố định bồn, tăng độ nghiêng mặt dựng Chèn cho khe nối, các mối nối bê tông ở hầm, đèo, cặng chốt vị,

CG-550P Compact Grout Pump & Mixer

Tính linh hoạt của ChemGrout CG-550P là một hệ thống phun vữa hoàn chỉnh.Nó cung cấp tính liên tục vận hành bằng cách kết hợp cánh tay trộn hiệu quả cao và đã được chứng minh CG-050P bởi bơm piston 2 ".Nguồn vận hành là Khí hoặc thủy lực ,

CG- 550P được kết hợp với thùng trộn 128 lít với cánh tay trộn, răng cưa để cắt bao bì giúp cho máy làm việc nhanh chóng và triệt để

Sau khi cốt liệu được trộn, cốt liệu được chuyển đến phễu chứa 19lit thông qua 1 cánh cửa được thiết kế đặc biệt để xử lý những cốt liệu khó khăn nhất.Tiết kiệm sức người được minh chứng rằng

1 máy vận hành nhưng lại đảm nhận 02 nhiệm vụ(trộn và bơm),năng suất được gia tăng. Hệ thống khung thép được thiết kế chắc chắn,thích ứng với mọi điều kiện ngoài công trường.

Khi đã sẵn sàng,máy sẽ nhanh chóng tiếp cận và làm việc ở công trường .

CG-550P	Air	Hydraulic
Bơm	2" piston	2" piston
Cánh tay trộn	34 gal (128 liter)	34 gal (128 liter)
Lưu lượng bơm	5 gpm (19 lpm)	5 gpm (19 lpm)
Áp lực	225 psi (16 bar)	400 psi (28 bar)
Trọng lượng	300 lbs (136 kg)	410 lbs (186 kg)
Công suất khí nén	85 cfm, 100 psi	2 supplies ea/ 5 gpm, 1500 psi
Kích thước	44"L x 27"W x 47"H	



Gia cố sàn, nền móng



Sửa chữa đường xá



Cốt pha



Gia cố khung cửa



Acme Equipment Pte Ltd – Việt Nam

Phòng thương mại CN Việt Nam - VCCI
Lầu 9 -P.902 171 Võ Thị Sáu - F7 - Q.3 - HCM
Tel/Fax: (+84)-028-39326413

Info@acme.com.sg www.acme.com.sg Facebook.com/AcmeEquipment

The Prime Source for Concrete & Construction Equipment.

Acme Equipment Pte Ltd

11 Buroh Street, Singapore 627550 | Tel: + 65 68622332 Fax: +65 6862 2331