

MAI[®] 2PUMPPICTOR 灌浆机



MAI[®] 2PUMP PICTOR 灌浆机

创新持久

MAI灌浆机的持久创新能力是专为您建筑需求而设计，用途包括泵，注射与填充液体或其他糊状化合物。

高效率

MAI灌浆机只需运用单向照明电流，在1.5kW下能提供每分钟0.6至15.0L的输出量。而最高灌浆压力可到达290psi (2MPa) (25bar)，管长最高可到达35m。

其他要点

- 多用途，最实用于装修与灌浆工程
- 只需230V单相照明电源
- 防锈组件 (塑料，不锈钢)
- 轻便，容易携带
- 简单操作与保养

用途

粉刷，泥浆或其他装饰涂料，复合砂浆，混凝土接触剂，混凝土填料，粘合底漆，合成树脂，混凝土渲染 (直径高达2mm)，填缝砂浆，防水浆料，微型水泥，注射胶，炮眼悬浮液

规格

电压 : 230 V/ 1/ N/ PE/ 50Hz

功率 : 1.5 kW

电流 : 16 A

输出量

螺旋泵 40LL OS : 每分钟 2.5 至 15.0L - 可随意调整

螺旋泵 20LL OS : 每分钟 1.5 至 9.5L - 可随意调整

螺旋泵 10LL OS : 每分钟 0.6 至 4.0L - 可随意调整

尺寸 (长x宽x高) : 75x34x43cm

填充高度 : 75cm

重量 : 33kg



ACME EQUIPMENT PTE LTD

11 Buroh Street, Singapore 627550

Tel: + 65 68622332 Fax: +65 6862 2331

Co. Regn: 198104895M GST Regn: M2-0058222-5

Info@acme.com.sg

www.acme.com.sg

Facebook.com/AcmeEquipment

The Prime Source for Concrete & Construction Equipment.